

SPÜLLANZEN

Leichtgewichtspüllanzen

Leichtgewichtspüllanzen werden mit dünnen Wänden aus Edelstahl hergestellt. Erhältlich in verschiedenen Längen mit 1/4" Gewinde. Auf Wunsch Sonderanfertigung für Länge und Krümmung.

Technische Angaben	
Material	Edelstahl
Anschlüsse	1/4" Innengewinde, 1/4" Außengewinde

Art. No.	Beschreibung	Länge (mm)
25023	Leichtgewichtspüllanzen	100
25021	Leichtgewichtspüllanzen	200
25020	Leichtgewichtspüllanzen	300
25018	Leichtgewichtspüllanzen	400
25017	Leichtgewichtspüllanzen	500
25026	Leichtgewichtspüllanzen	600
25029	Leichtgewichtspüllanzen	800
25030	Leichtgewichtspüllanzen	1000



Isolierspüllanze

Isolierspüllanzen aus Edelstahl mit isolierendem und griffreundlichem Handgriff aus Kunststoff. Erhältlich in verschiedenen Längen mit 1/4" Gewinde. Diese Spüllanze ist besonders geeignet für die Verwendung von Warmwasser.

Technische Angaben	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Anschlüsse	1/4" Außengewinde

Art. No.	Beschreibung	Länge (mm)
11003	Isolierspüllanze	300
11004	Isolierspüllanze	400
11005	Isolierspüllanze	600
11006	Isolierspüllanze	800
11007	Isolierspüllanze	1000



Doppelspüllanze

Doppelspüllanzen aus Edelstahl werden insbesondere für die mobilen Hochdruckwaschanlagen von Lagafors hergestellt. Durch Öffnen des Ventils kann der Druck stufenlos eingestellt werden. Ideal in Kombination mit einem Injektor.

Technische Angaben	
Material	Messing, Edelstahl, Kunststoff
Anschlüsse	1/4" Innengewinde

Art. No.	Beschreibung	Länge (mm)
11000	Doppelspüllanze	600



Änderungen vorbehalten. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.

