

HITRE SPOJKE

Hitre spojke, standardne

Robustne in zanesljive hitre spojke. Odporne so na večino kemijskih raztopin in primerne za uporabo pri visokem tlaku.

Tehnične informacije

Delovni tlak	250 bar
Material	Nerjaveče jeklo

Šifra	Opis
3530	3/8" Notranji navoj
3531	3/8" Zunanji navoj
3532	1/2" Notranji navoj
3533	1/2" Zunanji navoj



Nastavki, standardni

Robustni in zanesljivi nastavki. Odporni so na večino kemijskih raztopin in primerni za uporabo pri visokem tlaku.

Tehnične informacije

Delovni tlak	250 bar
Material	Nerjaveče jeklo

Šifra	Opis
3540	1/4" Notranji navoj
3541	1/4" Zunanji navoj
3542	3/8" Notranji navoj
3543	3/8" Zunanji navoj
3544	1/2" Notranji navoj
3545	1/2" Zunanji navoj




Hitre spojke 1600

Hitre spojke za zrak pod tlakom z ventilom, ki preprečuje pretok, kadar ni priključenega nastavka.

Tehnične informacije

Delovni tlak	30 bar
Priključek	3/8" Notranji navoj
Material	Ponikljana medenina

Šifra	Opis
4092	Hitra spojka 1600B



Nastavki 1600

Nastavki za zrak pod tlakom.

Tehnične informacije

Priključek	1/4" Zunanji navoj
Material	Pocinkano jeklo

Šifra	Opis
4094	Nastavki za zrak pod tlakom 16210



Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb brez predhodnega obvestila

HITRE SPOJKE

Hitre spojke 1800

Hitre spojke za tekočine, zrak ali kemikalije (nerjaveče jeklo).

Tehnične informacije	
Delovni tlak	100 bar
Priključek	3/8" Notranji navoj
Material	Ponikljana medenina ali nerjaveče jeklo

Šifra	Opis
4057	Hitra spojka 1800H
4075	Hitra spojka 1800RVUV



Nastavki 1800

Nastavki za spojke za vodo. Primerni za uporabo pri visokem tlaku. Na voljo z različnimi priključki.

Tehnične informacije	
Priključek	Prosimo, glejte tabelo
Material	Pocinkano jeklo ali na kisline odporno nerjaveče jeklo

Šifra	Opis	Priključek
4065	Nastavek 18012	1/2" sl.
4066	Nastavek 18019	3/4" sl.
4060	Nastavek 18110	1/4" zunanji navoj
4061	Nastavek 18210	3/8" zunanji navoj
4077	Nastavek 18210R	3/8" zunanji navoj
4062	Nastavek 18220	1/2" zunanji navoj
4063	Nastavek 18405	1/4" notranji navoj
4064	Nastavek 18410	3/8" notranji navoj
4076	Nastavek 18410R	3/8" notranji navoj
4067	Nastavek 18420	1/2" notranji navoj




Hitre spojke 2500

Hitre spojke za tekočine, z obročem za zaklepanje. Primerne za uporabo pri visokem tlaku.

Tehnične informacije	
Delovni tlak	450 in 250 bar
Priključek	1/4" Notranji navoj
Material	Ponikljana medenina ali nerjaveče jeklo

Šifra	Opis
4068	Hitra spojka 2510UV
4078	Hitra spojka 2510RVUV



Nastavki 2500

Nastavki brez ventila. Primerni za uporabo pri visokem tlaku.

Tehnične informacije	
Priključek	1/4" Notranji navoj
Material	Pocinkano jeklo ali na kisline odporno nerjaveče jeklo

Šifra	Opis
4069	Nastavek 2520UV
4079	Nastavek 2520RHUV



Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.

HITRE SPOJKE

Hitre spojke 3800

Hitre spojke za tekočine, na voljo z ali brez obroča za zaklepanje. Primerne za uporabo pri visokem tlaku.

Tehnične informacije	
Delovni tlak	350 in 300 bar
Priključek	3/8" Notranji navoj
Material	Ponikljana medenina ali nerjaveče jeklo

Nastavki 3800

Nastavki brez ventila. Primerni za uporabo pri visokem tlaku.

Tehnične informacije	
Priključek	3/8" Notranji navoj
Material	Pocinkano jeklo ali na kisline odporno nerjaveče jeklo

Šifra	Opis
4070	Hitra spojka 3810H
4080	Hitra spojka 3810RVUV



Šifra	Opis
4071	Nastavek 3820UV
4081	Nastavek 3820RFUV



Hitre spojke 5010

Hitre spojke za tekočine, z obročem za zaklepanje. Primerne za uporabo pri visokem tlaku.

Tehnične informacije	
Delovni tlak	300 bar
Priključek	1/2" Notranji navoj
Material	Ponikljana medenina

Nastavki 5020

Nastavki brez ventila. Primerni za uporabo pri visokem tlaku.

Tehnične informacije	
Priključek	1/2" Notranji navoj
Material	Na kisline odporno nerjaveče jeklo

Šifra	Opis
4072	Hitra spojka 5010UV



Šifra	Opis
4073	Nastavek 5020RUV



Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.

ACCESSORIES

Distributer:



CUBE, d. o. o., Tomšičeva ulica 7, SI-2380 Slovenj Gradec, Slovenija
Tel. & Fax. +386.2.88.45.056, info@cube.si, www.cube.si